
	Hersteller: Erlus AG, Hauptstrasse 106, D-84088 Neufahrn/NB Herstellerwerk: Erlus AG, Hauptstrasse 106, D-84088 Neufahrn/NB Überwachungsstelle: PÜZ Bau GmbH 2007 Ident. Nr. 1794 Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (Versetzanleitung) sind einzuhalten			
	Ausführung nach Norm <sup>(1)</sup>	Leistungsmerkmale, Klassifikation	Zulässige Brennstoffe	Innendurchmesser <sup>(2)</sup>
1794-CPD-11.130.01	<b>AHRENS Leistungsschornstein SÜ / BÜ im GEGENSTROM</b> nach EN 13063-2: Zweischalige System-Abgasleitung für Dauerbetriebstemperatur 200°C, Überdruckbetrieb, nicht russbrandbeständig, 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen (nicht hinterlüftet)			
2008				
EN 13063-2	<b>○ EN 13063-2</b>	<b>T200 P1 W 2 O00</b>	<b>1,2</b>	
1794-CPD-11.130.01	<b>AHRENS Leistungsschornstein SÜ / BÜ im GLEICHSTROM</b> nach EN 13063-2: Zweischalige System-Abgasleitung für Dauerbetriebstemperatur 200°C, Überdruckbetrieb, nicht russbrandbeständig, 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen (nicht hinterlüftet)			
2008				
EN 13063-3	<b>○ EN 13063-3</b>	<b>T200 P1 W 2 O00</b>	<b>1,2</b>	
 www.ahrens.at	Legende zulässige Brennstoffarten: 1=Gas, 2=Heizöl		<b>HINWEIS:</b> Der System-Abgasanlage wird gem. IBS Prüfzeugnis 4093/01 vom 13.08.2001 in unverputzter Ausführung F90 bestätigt. Vor Inbetriebnahme ist dieser Kamin und das angeschlossene Heizgerät durch den zuständigen Rauchfängerhersteller zu befunden. Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z. B. Versetzanleitungen) sind einzuhalten.	
	Wärmedurchlasswiderstand	R <sub>≥0</sub> m <sup>2</sup> K/W		
Mittlere Rauigkeit r	0,0015 m			
Max. Bauhöhe	25 m			
Druckfestigkeit der Versetzmittel				
für das Innenrohr	10 N/mm <sup>2</sup>			
für das Aussenrohr	10 N/mm <sup>2</sup>			
Forsttauwechselbeständigkeit	NPD			
Feuerwiderstand außen-außen	NPD			
Ausführender <sup>(2)</sup> :				
			<sup>(1)</sup> Zutreffendes vom Ausführenden anzukreuzen <sup>(2)</sup> Vom Ausführenden anzugeben	

### Muster einer Ahrens Original Zulassungsplakette

Nur mit Originalplaketten versehene Rauchfänge, Schornsteine oder Abgasleitungen wurden von Ahrens Schornsteintechnik GesmbH saniert oder errichtet.